



**SC** Besonderes Merkmal / significant character

Absicherung mittels eines Prozessfaehigkeitsnachweises im Zuge der Erstbemusterung und bei jeder Folgebemusterung ist durchzufuehren.  
HEDGING MUST BE CARRIED OUT BY MEANS OF PROOF OF PROCESS IN THE COURSE OF INITIAL SAMPLING AND AT EACH FOLLOW-UP SAMPLING.

Nicht bemasste Radien R 0.3  
NOT MEASURED RAD ( ) ...

Bauteil gespult, Oberflaechenspannung > 34mN/m  
RINSED COMPONENT, SURFACE TENSION > ...

Anlieferung frei von Transportbeschadigungen  
Teil muss frei sein von:  
- metallische und nichtmetallische Verunreinigung sowie Fremdmaterialien (ferritischer Stahlabrieb etc.), die auf das Korrosionsverhalten und die Schweisbarkeit Einfluss haben.

DELIVERY MUST BE FREE FROM TRANSPORT DAMAGES  
PART MUST BE FREE FROM:  
-METALLIC AND NON-METALLIC IMPURITIES AS WELL AS EXTERNAL MATERIALS (FERRITIC STEEL ABRASION ETC.)  
WICH HAVE INFLUENCE ON THE CORROSION BEHAVIOUR AND THE WELDABILITY

01 - Zeichnung erstellt		500000009631	2019-09-17	
NR	AZ	AENDERUNG / CHANGE	A-NR	DATUM
Benennung/TITLE		NAME		
PT-Sensor Huelse				
Zg.Nr./DRAW.NO.	3D VERSION: 01	Allgemeintoleranzen/GENERAL TOLERANCES	Urheberrecht nach: /	
1000069063_V01		ISO 2768-m	COPYRIGHT ACC. TO:	
STATUS		Werkstoff/MATERIAL	berechnet/CALC:	
Freigegeben		STAHL EN 10088-3-1.4301	0,036 kg	
Released			gewogen/SCALED:	
Von/FROM		ww.1.4307	kg	
Ersteller/CREATOR			Masstab/Scale	2:1
CUST1: /		Oberflaeche/SURFACE		Blatt/Sheet
CUST2: /				
SUPPL: /				FORMAT
				A2
Ausdruck nur zur Information/PRINT ONLY FOR INFORMATION		Masze nach/ DIM ACC. TO DIN 406-10	Tolerierung nach/	
Maszgebend ist der deutsche Text/ONLY GERMAN LANGUAGE IS BINDING		Masze in/DIMENSIONS IN [mm]	TOLERANCE ACC. TO ISO 8015	